

CALDERAS KONDOR SERIE “DC”, - POLI COMBUSTIBLE

Es una caldera de altas prestaciones y robustez tanto como estructura como en control electrónico. Éste sistema ha trabajado durante 20 años usando huesillo de aceituna seca. En los 5 últimos años, después de las modificaciones mecánicas y electrónicas oportunas, las calderas han sido utilizadas con otro tipo de combustibles ecológico y alternativo como pellets, almendras, nueces y semillas. Pueden mezclarse también con maíz con un máximo 50% de maíz.



- Modulación de Potencia
- Centralita electrónica con gestión de la Cámara de Combustión, temperatura del agua, conducto de Combustible, Ventilador centrífugo y presión de aire primario.
- Conexión para termostato ambiente.
- Termostato de seguridad de Combustible
- Panel Digital Con Programador.
- Incluye base quedamor, silo y cuadro eléctrico.

K25DC	Caldera Kondor K25 DC Policombustible 29kw	6.116,-
K35DC	Caldera Kondor K35 DC Policombustible 34kw	6.578,-
K50DC	Caldera Kondor K50 DC Policombustible 58kw	7.018,-
K70DC	Caldera Kondor K70 DC Policombustible 93kw	8.448,-
K100DC	Caldera Kondor K100 DC Policombustible 116kw	10.098,-
K150DC	Caldera Kondor K150 DC Policombustible 174kw (trifásica)	12.518,-
K200DC	Caldera Kondor K200 DC Policombustible 232kw (trifásica)	17.358,-
K300DC	Caldera Kondor K300 DC Policombustible 349kw (trifásica)	21.978,-

GENERADORES DE AIRE POLI COMBUSTIBLE SERIE DC

KG40DC	Generador aire Kondor 40kw con quemador DC Poli combustible	9.135,-
KG80DC	Generador aire Kondor 80kw con quemador DC Poli combustible	10.605,-
KG100DC	Generador aire Kondor 100kw con quemador DC Poli combustibile	12.810,-

DATOS TÉCNICOS CALDERAS SERIE DC

	L	P	H	PESO	Potenza Kw	Potenza eléctrica	Contenuto acqua	Raccordi MF	*Consumo minimo kg	*Consumo massimo kg	Ø uscita fumi mm
<i>K35 DC</i>	160 cm	98 cm	141 cm	450 kg	34	0.66 kw	85 lt	1"½	4,0	8,8	200
<i>K50 DC</i>	160 cm	118 cm	141 cm	550 kg	58	0.66 kw	115 lt	1"½	4,5	12,8	200
<i>K70 DC</i>	166 cm	120 cm	168 cm	800 kg	93	0.66 kw	240 lt	1"½	6,0	21,0	200
<i>K100 DC</i>	270 cm	135 cm	165 cm	900 kg	116	0.66 kw	380 lt	1"½	8,5	25,7	200
<i>K150 DC</i>	270 cm	180 cm	165 cm	1300 kg	174	0.7 kw	640 lt	2"	15,0	38,6	200
<i>K 200 DC</i>	270 cm	190 cm	195 cm	1600 kg	232	0.7 kw	710 lt	2"	20,0	51,5	200
<i>K 300 DC</i>	300 cm	200 cm	195 cm	2000 kg	349	0.7 kw	840 lt	3"	25,0	77,5	200