

Nombre

P.V.P

2.011

## MODELO DINAMIC

DINAMIC 30 ALIFLEX

8.510 €

### ESPECIFICACIONES TECNICAS LINEA DINAMIC

- FABRICADA SEGÚN NORMA UNE 12809:2000/ EN 303-5
- CALDERA IAUTOMATICA PARA COMBUSTIBLES SÓLIDOS.
- SISTEMA DE INTERCAMBIO PIROTUBULAR VERTICAL.
- 3 PASOS DE HUMO VERTICALES.
- QUEMADOR FLORACION POLICOMBUSTIBLE.
- ALTO RENDIMIENTO ENERGÉTICO.
- COMBUSTION MODULANTE.
- ENCENDIDO AUTOMATICO PROGRAMABLE.
- SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INVERTER
- PARAMETROS DE COMBUSTIBLES PRERPOGRAMADOS.
- SISTEMA DE TIRO FORZADO.
- ALIMENTACION FLEXIBLE A SILO EXTERNO.
- LIMPIEZA DE TUBULAR Y QUEMADOR AUTOMATICOS.
- RETIRADA DE CENIZAS MOTORIZADA A CAJON EXTERNO.
- REGULACION DE COMBUSTION POR Sonda LAMBDA (OPCIONAL).
- AIRE SECUNDARIO CIRCULAR.
- CONTROL DE CIRCUITOS DE INSTALACION.
- PANTALLA DE CONTROL DIGITAL LCD MULTIFUNCION.
- POSIBILIDAD DE TELEMONITORIZACION.
- TERMINACION COMPACTA Y MODERNA.
- SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICOS Y MECANICOS.



## MODELO CONFORT PLUS

CONFORT PLUS 30

6.387 €

CONFORT PLUS 30 ALIFLEX

6.637 €

CONFORT PLUS 50

7.101 €

CONFORT PLUS 50 ALIFLEX

7.408 €

### ESPECIFICACIONES TECNICAS LINEA CONFORT PLUS

- FABRICADA SEGÚN NORMA UNE 12809:2000
- CALDERA SEMIAUTOMATICA PARA COMBUSTIBLES SÓLIDOS.
- SISTEMA DE INTERCAMBIO PIROTUBULAR VERTICAL
- 3 PASOS DE HUMO VERTICALES.
- QUEMADOR FLORACION POLICOMBUSTIBLE.
- ALTO RENDIMIENTO ENERGÉTICO.
- COMBUSTION MODULANTE.
- ENCENDIDO AUTOMATICO PROGRAMABLE.
- SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INVERTER
- DOBLE SINFIN ALIMENTADOR DE SERIE
- PARAMETROS DE COMBUSTIBLES PRERPOGRAMADOS.
- SISTEMA DE TIRO FORZADO.
- ALIMENTACION FLEXIBLE A SILO EXTERNO (OPCIONAL).
- LIMPIEZA DE TUBULAR SEMIAUTOMATICA DE ACCIONAMIENTO MANUAL.
- DESALOJO DE CENIZAS DEL QUEMADOR.
- CONTROL DE CIRCUITOS DE INSTALACION.
- PANTALLA DE CONTROL DIGITAL LCD MULTIFUNCION.
- TERMINACION COMPACTA Y MODERNA.
- SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICOS Y MECANICOS.



## MODELO CONFORT

(Hasta final de Stock)

### ESPECIFICACIONES TECNICAS LINEA CONFORT

- FABRICADA SEGÚN NORMA UNE 12809:2000
- CUERPO CHAPA ALTA RESISTENCIA 3 PASOS DE HUMO
- PIROTUBULAR HORIZONTAL
- QUEMADOR FLORACION ESPECIAL POLICOMBUSTIBLES
- ENCENDIDO AUTOMATICO
- PUERTAS REFRECTORIAS FIBRA CERAMICA
- FONDO PERFORADO / CAJON RECOGIDA CENIZAS
- SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INVERTER
- DOBLE SINFIN ALIMENTADOR DE SERIE
- CUADRO DE CONTROL DIGITAL MODULANTE
- 5 POTENCIAS FUNCIONAMIENTO
- MODULACION DE POTENCIA SEGÚN DEMANDA/MANUAL
- REGULACION ELECTRONICA AIRE PRIMARIO /ALIMENTACION COMBUSTIBLE
- CONTROL BOMBA CIRCUITO PRIMARIO
- CONTROL VALVULA 3 VIAS/ACS INTERACUMULADOR
- ENTRADA TERMOSTATO AMBIENTE
- PROGRAMABLE MENSUAL/SEMANAL/DIARIA
- REGULACION TEMPERATURA HUMOS

## CUADRO DE CONTROL DIGITAL



CONFORT 50 T 90	6.209 €
CONFORT 50 T 250	6.315 €
CONFORT 50 T ALIFLEX	6.675 €

## MODELO DOMESTIC

## CUADRO DE CONTROL ELECTRÓNICO

### ESPECIFICACIONES TECNICAS LINEA DOMESTIC

- FABRICADA SEGÚN NORMA UNE 12809:2000
- CUERPO CHAPA ALTA RESISTENCIA 3 PASOS DE HUMO
- PIROTUBULAR HORIZONTAL
- QUEMADOR FLORACION ESPECIAL POLICOMBUSTIBLES
- ENCENDIDO MANUAL (OPCIONAL AUTOMATICO)
- PUERTAS REFRECTORIAS FIBRA CERAMICA (PROTECCION EXTERIOR)
- FONDO REFRECTORIO 40 MM.
- SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INVERTER
- DOBLE SINFIN ALIMENTADOR DE SERIE
- CUADRO DE CONTROL DIGITAL SEMIMODULANTE
- TERMOSTATO DIGITAL
- MODULACION DE POTENCIA SEGÚN DEMANDA
- REGULACION ELECTRONICA AIRE PRIMARIO /ALIMENTACION COMBUSTIBLE
- CONTROL BOMBA CIRCUITO PRIMARIO
- CONTROL VALVULA 3 VIAS/ACS INTERACUMULADOR
- ENTRADA TERMOSTATO AMBIENTE
- MERCADO CE Y CERTIFICACION LABORATORIO EXTERNO

DOMESTIC 30 T 250	4.835 €
DOMESTIC 30 T ALIFLEX	5.238 €
DOMESTIC 50 T 250	5.321 €
DOMESTIC 50 T ALIFLEX	5.721 €
DOMESTIC 80 T 300	7.387 €
DOMESTIC 80 T ALIFLEX	7.883 €
DOMESTIC 120 T 300	CONSULTAR
DOMESTIC 120 T ALIFLEX	CONSULTAR
ENCENDIDO AUTOMATICO	559 €
CAPACITIVO CONTROL COMBUSTIBLE	101 €
EXTRACCION DE CENIZAS MOD.50/80/100	1.411 €



## MODELO ECO

## CUADRO DE CONTROL ANALÓGICO

ECO 30 T 250	4.197 €
ECO 50 T 250	4.873 €



- FABRICADA SEGÚN NORMA UNE 12809:2000
- CUERPO CHAPA ALTA RESISTENCIA 3 PASOS DE HUMO
- PIROTUBULAR HORIZONTAL
- QUEMADOR FLORACION ESPECIAL HUESO ACEITUNA
- ENCENDIDO MANUAL
- PUERTAS REFLECTARIAS ALTO GRUESO
- FONDO REFLECTARIO 40 MM.
- CUADRO DE CONTROL ANALOGICO
- TERMOSTATO
- TERMOMETRO
- SEGURIDAD (PRESION, TEMPERATURA AGUA)
- REGULACION ELECTROMECANICA DE ALIMENTACION
- MODELO ESPECIFICO HUESO ACEITUNA
- MARCADO CE Y CERTIFICACION LABORATORIO EXTERNO HUESO ACEITUNA